



Enviro Klean® 2010 All Surface Cleaner

Víceúčelový čisticí a odmašťovací prostředek

Důležité přednosti a výhody

- Čistí a odmašťuje lehce až silně znečištěný kámen, dlaždice, zdivo, podlahy a mnohé další povrchy.
- Účinně odstraňuje lehké až středně silné biologické znečištění a skvrny.
- Lehce ředitelné pro širokou škálu použití uvnitř i vně objektů. Snadno čistí okna, vany, obklady, dlaždice a další sanitární prvky.
- Nahrazuje většinu samostatných čističů.
- Snadné použití a opláchnutí.
- Neobsahuje kyseliny, žíraviny nebo rozpouštědla.

Popis materiálu

Enviro Klean® 2010 All Surface Cleaner je zástupcem nové generace pro čištění a odmašťování povrchů kamene, betonu dlažby a zdiva, a to jak leštěných, tak i broušených nebo s jinou povrchovou úpravou.

Enviro Klean® 2010 All Surface Cleaner je vodou ředitelný a oplachovací prostředek, neobsahující agresivní kyseliny, hydroxidy, žíraviny nebo rozpouštědla.

Základní použití

Dostatečně výkonný pro průmyslové použití, dostatečně flexibilní pro práce v domácnosti - Enviro Klean® 2010 All Surface Cleaner nahradí celou řadu jednotlivých čisticích prostředků.

Je ředitelný pro čištění obkladů a dlažby, je koncentrovaný pro nejnáročnější průmyslové čištění povrchů betonu, ocelových konstrukcí a mnoha dalších výrobních zařízení a skladových ploch.

Enviro Klean® 2010 All Surface Cleaner taktéž odstraňuje siloxany z potřísněných oken a skel.

Balení

Materiál 2010 All Surface Cleaner je dodáván v plastových nádobách o obsahu 3,79 a 18,9 litrů.

Skladování a přeprava

Výrobek lze skladovat v původních nádobách při teplotách +7 až +38 °C. **Nesmí zmraznout!**

Trvanlivost materiálu je 3 roky od data výroby, při skladování ve svislé poloze, v původních, továrně uzavřených (neotevřených) obalech. Po částečném výdeji ihned těsně uzavřete nádobu.

Palety s materiálem nelze stohovat!

Omezení

Některé druhy znečišťujících látek mohou tomuto prostředku odolávat. V takovém případě použijte jiný prostředek z řady Consolidack® nebo SureKlean®, odpovídající konkrétnímu znečištění.

Opakované použití může zmatknout některé leštěné povrchy s obsahem uhlíčanů, jakými jsou například vápenc, mramor a nebo travertin.

Neaplikujte při teplotách podkladu a okolí pod + 4°C nebo na podklad zmrzlý či promrzající v průběhu noci předcházející či následující po čištění.

Efektivita čištění výrazně klesá s pádem teplot podkladu a okolního prostředí pod + 10 °C.

Technická data

Vzhled	zelená, průhledná tekutina
Zápach	svěží, čerstvá vůně
Měrná hmotnost	1,07 kg/l
pH - koncentrát	10,5
- oplachová voda	7,8 - 8,2 (typicky)
Bod vznícení °C	> +93 °C
Teplota tuhnutí	0 °C

Materiál vyhovuje veškerým známým předpisům pro regulaci látek a přípravků, které obsahují VOC (neobsahuje VOC).

Použití

Dodržujte následující návod. Materiál smí aplikovat pouze dodavatel, řádně zaškolený firmou Proscoco Inc. nebo CPD® Construction Products; respektive zástupcem firmy CPD Products. Pouze takový dodavatel má potřebné zkušenosti v přípravě podkladu a zpracování konkrétních materiálů.

Přípravné práce

Veškeré povrchy předmětů, rostlin, aut, strojního zařízení, vybavení a dalších předmětů a osob, které nemají být zasaženy rozstříkem nebo aerosolem strženým větrem, musí být předem ochráněny např. obalením polyethylenovou fólií nebo jinými prostředky.

Vyzkoušejte veškeré kontaktní povrchy, které jsou určeny k čištění nebo mohou být zasaženy čisticím prostředkem, aby jste zjistili případnou nekompatibilitu.

Převeďte pěší a motorovou dopravu mimo pracovní oblast. Čištění zahajte při minimální frekvenci dopravy.

Testování

Před zahájením plošné aplikace je nutno na veškerých typech čištěných povrchů provést test kompatibility a stanovení konkrétního stupně ředění, potažmo ceny. Minimální velikost testované plochy je 1,25 x 1,25 m.

Před kontrolou a schválením zkušeneho postupu ponechte plochu důkladně vyschnout. Testovací plochu volte tak, aby byla k dispozici pro pozdější vyhodnocení.

Ředění

Běžné čištění	100 ml koncentrátu : 1 lt. vody tj. 1 : 10
Hlubkové čištění	možno použít neředěné

Materiál není dovoleno míchat s dalšími chemikáliemi nebo měnit jeho složení.



Aplikace

1. K nanášení prostředku na čistěná místa použijte nízkotlaký rozprašovač, štětec, kartáč nebo váleček s dlouhým vlasem. Aplikaci provádějte od paty stěny po její vrchol. Podklad předvlhčete čistou vodou.
2. Nanášejte čistící roztok odpovídající koncentrace pomocí nízkotlakého rozprašovače, měkkým kartáčem či smetákem.
3. Ponechte čistič působit 1 až 10 minut - dle předchozího testu.
4. Silně znečištěné plochy opatrně vydrhněte čistým měkkým kartáčem nebo syntetickou mycí houbičkou.
5. Opláchněte čistěný povrch tlakovou vodou s dostatečným množstvím a tlakem tak, aby jste jemné nebo porézní povrchy nepoškodili. Opět postupujte od paty k vrcholu.
6. Pokud je to zapotřebí - zopakujte jednotlivé kroky pro vyšší stupeň vyčištění.

Poznámky: Enviro Klean® 2010 All Surface Cleaner nesmí na čistěném povrchu uschnout. Pokud taková skutečnost hrozí, povrch okamžitě lehce navlhčete čistou vodou a znovu naneste čistící roztok mycí houbičkou a kruhovými pohyby dané místo přemyjte.

Nikdy nepoužívejte tvrdé kartáče nebo brusné pady k čištění leštěných podlah, vždy jen měkkých kartáčů.

Tlakové čističe s tlakem 27 až 70 barů a s průtokem 22 až 30 litrů/min. jsou zvláště vhodné k tlakovému čištění a odstraňování zreagovaných čisticích z povrchů, bez jejich poškození. Použijte nástavce s plochou tryskou, s úhlem rozevření 15° až 45°. Použití ohřívání vody, s teplotou + 65 až 82°C dále zvyšuje účinnost čištění.

Čištění náradí

Veškeré nástroje a náradí je nutno očistit vodou ihned po dokončení prací - před zaschnutím produktu.

Provoz

Úplným oschnutím ošetřeného povrchu je povrch schopen běžného provozu.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Enviro Klean® 2010 All Surface Cleaner je na vodné bázi založený a vodou ředitelný čistič.

Při práci dodržujte základní hygienická a bezpečnostní pravidla. Doporučujeme se seznámit s MSDS; používat ochranu zraku, pracovní rukavice a ochranné krémy. Při kontaktu způsobuje podráždění.

Při požití nechte postiženému vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Bezprostředně vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí tyto po dobu cca 15 minut vyplachujte proudem tekoucí vody, zatím co držíte oko otevřené. Bezprostředně vyhledejte lékařské ošetření.

Při potřísnění omývejte postižené místo čistou vodou s mýdlem. Nesnažte se produkt neutralizovat jinými chemikáliemi. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Zsažený oděv je nutno před dalším použitím vyprat.

Při vdechnutí vyved'te postiženého na čerstvý vzduch. Vyplachujte ústa a nosní dutiny opakovaně vodou. Při déletrvajícím ztíženém dýchání vyhledejte lékaře.

Ceny a dosažitelnost materiálu

Materiál Enviro Klean® 2010 All Surface Cleaner je vyráběn firmou Prosoco Inc. a CPD® Construction Products a zákazníkům v ČR a SR je dodáván pouze prostřednictvím zástupce, autorizovaného firmou CPD® Construction Products, kterým je firma CPD Products. Tato firma je také jediným autorizovaným zástupce výrobce CPD® Construction Products, v Evropě a v zemích bývalého východního bloku.

Garance

Uvedené informace a doporučení jsou založeny na našich vlastních i dalších výzkumech a odpovídají našim současným znalostem.

Jelikož ovšem existuje příliš velká variabilita druhů podkladů, podmínek aplikace a možných způsobů použití, výrobce negarantuje jejich platnost absolutně a univerzálně. Kupující by si sám měl ověřit vhodnost použití každého materiálu pro jeho specifický účel.

Výrobce garantuje bezzávadnost svého výrobku, neposkytuje však žádné další záruky ohledně produktu ve smyslu jeho neomezené použitelnosti nebo použitelnosti pro zvláštní účely.

Odpovědnost výrobce je limitována ve všech případech přidáváním dalších příměsí do výrobku, použitím ve zvláštních podmínkách a nesprávného užití.

Výrobce rovněž nemá žádnou další zodpovědnost za náhodné, související nebo následné škody nad uvedený rámec garancí, nedbalostní nebo jinou přímou odpovědnost. Tato garance nesmí být měněna prodejci, distributory nebo reprezentanty výrobce.

Technický servis

S technickými dotazy o vhodnosti použití materiálu Enviro Klean® 2010 All Surface Cleaner na Vaši specifické aplikaci, pro podporu při navrhování, aplikační instrukce, případně s dalšími technickými dotazy, prosím kontaktujte technicko-obchodní oddělení firmy CPD Products.

