



Cipador® W-425

Jednosložkový akrylický nátěr betonů a dlažby

Důležité přednosti a výhody

- Chrání před pronikáním znečišťujících látek
- Nežloutne působením klimatických vlivů
- Vhodný pro interiér i exteriér
- Bez obsahu rozpouštědel
- Zvyšuje trvanlivost

Popis materiálu

Materiál *Cipador® W-425* je jednosložkový, na bázi bezrozpouštědlové vodou ředitelné akrylátové emulze založený nátěr. Po vyzrání tvoří tvrdý, transparentní lak, dodávající ošetřeným podkladům slabý lesk.

Oblasti použití

Cipador® W-425 se používá především jako těsnicí/uzavírací nátěr - sealer, pro dotěsnění a bezprašnou úpravu povrchu betonů a dlažby ve skladech, technickém zázemí, administrativních centrech a obytných budovách.

Podmínky použití

- Neaplikovat materiál *Cipador® W-425*:
- pokud teplota podkladu a okolí je nižší než + 10 °C
 - na plochy zatížené těžkou dopravou
 - jako agresivním chemikáliím odolnou izolaci (použijte příslušné produkty pro konkretizované požadavky dle tabulky chemických odolností)

Výtěžnost

Cipador® W-425, v závislosti na drsnosti a porositě podkladu, pokryje v jedné vrstvě plochu 6 - 10 m²/litr.

Barvy a Balení

Materiál *Cipador® W-425* je standardně dodáván bezbarvý (transparentní) v balení 18,9 nebo 208 litrů.

Skladování

Cipador® W-425 se skladuje v temperovaných a suchých prostorech, při teplotách vyšších než + 4 °C (nesmí zmraznout).

Skladovatelnost

Skladovatelnost materiálu, uloženého za předepsaných podmínek, v původních neotevřených obalech, je maximálně 24 měsíců od data výroby.

Technická data

Měrná hmotnost	1,10 kg/l
Viskozita	35 mPas
Barva (po vyzrání)	transparentní

Tyto výsledky reprezentují současnou produkci. Výsledky nezávislých testů se mohou od uvedených hodnot lišit přibližně o ± 10 %.

Provádění

Aplikace smí aplikovat pouze dodavatel, řádně zaškolený firmou CPD® Construction Products, respektive ISG - Construction Products. Pouze takový dodavatel má potřebné zkušenosti v přípravě podkladu a zpracování konkrétních materiálů.

Příprava podkladu

Ideálním podkladem je podklad nový. *Cipador® W-425* může být aplikován co nejdříve po položení a očištění dlažby nebo po oschnutí povrchu čerstvého betonu.

Starší vyzrálé povrchy musí být důkladně očištěny. Připravený povrch musí být čistý, suchý a soudržný. Veškeré kontaminanty, jakými např. jsou oleje, vosky, vazelína, výkvěty a výluhy musí být odstraněny.

Míchání

Materiál *Cipador® W-425* je dodáván ve formě, určené k přímému použití. Produkt může obsahovat sedlinu, proto je nutné jej před aplikací promíchat.

Míchání provádějte ode dna nádoby pomaluběžným míchadlem tak, aby jste do směsi nezamíchali vzduch. Po dosažení homogenity v celém objemu nádoby je materiál okamžitě připraven k použití.

Aplikace

Cipador® W-425 může být aplikován válečkem, smetákem, štětkou nebo nízkotlakým bezvzduchým stříkáním, v závislosti na struktuře podkladu.

Materiál aplikujte v jedné vrstvě. Pokud je vyžadována vícevrstvá aplikace dbejte, aby následující vrstva byla nanášena křížem přes první, již dostatečně suchou vrstvu.

Vyvarujte se aplikace na přímo osluněný podklad!

Čištění

Veškeré nářadí a pracovní pomůcky musí být očištěny před zaschnutím materiálu za použití vlažné vody. Po zaschnutí lze čistit pouze mechanicky nebo za použití agresivních rozpouštědel (Aceton, Xylen).

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Bližší informace o ochraně pracovníků při aplikaci získáte z MSDS č. 52. (Bezpečnostní list výrobku).

Skladujte mimo dosah nepovolaných osob a dětí.

Ceny a dosažitelnost materiálu

Materiál *Cipador® W-425* je vyráběn pouze kanadskou firmou CPD® Construction Products a zákazníkům v zemích EU je dodáván pouze prostřednictvím autorizovaného zástupce, kterým je firma ISG - Construction Products..

Garance

Veškeré informace a doporučení zde uvedené vycházejí z našich současných znalostí, vlastních výzkumů, výzkumů třetích firem a výsledků testů vlastních i nezávislých zkušeben.

Jelikož ovšem existuje příliš velká variabilita druhů podkladů, podmínek aplikace a možných způsobů použití, negarantujeme jejich platnost absolutně a univerzálně. Aplikátor nebo kupující by si sám měl ověřit vhodnost použití každého materiálu pro jeho specifický účel použití.

Výrobce, firma CPD® Construction Products, garantuje bezvadnost výrobku, neposkytuje však žádné další záruky ohledně svého výrobku ve smyslu jeho neomezené použitelnosti, obchodovatelnosti nebo použitelnosti pro zvláštní účely.

Odpovědnost výrobce je limitována ve všech případech přidáváním dalších příměsí do výrobků, použitím ve zvláštních podmínkách a nesprávného užití.

Výrobce rovněž nemá žádnou zodpovědnost za náhodné, související nebo následné škody nad uvedený rámec garancí, nedbalostní nebo jinou přímou odpovědnost.

Tato garance nesmí být měněna prodejci, distributory nebo zástupci CPD® Construction Products.

Technický servis

S technickými dotazy o vhodnosti použití materiálu *Cipador® W-425* na Vaši specifické aplikaci, pro podporu při navrhování, aplikační instrukce, případně s dalšími technickými dotazy, prosím kontaktujte technicko-obchodní oddělení firmy ISG - Construction Products.